

Technický datový list

Classic® Pflegeöl

Popis	Classic Pflegeöl je olejvoskový udržovací prostředek pro povrchy, které byly ošetřeny naším přípravkem Classic 100ProOil nebo Classic BaseOil. Používá se po čištění, zajišťuje dodatečnou impregnaci, osvěžuje povrch i opticky a zajišťuje přizpůsobený udržovací a ochranný efekt. Výrobek je vyrobený ze zušlechťených rostlinných olejů a vosků. Kód Gis Ö60.
Zvláštní pokyny	Nasyčené hadry, utěrky a další pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách. Olej / vosk smíchaný s brusným prachem, látkové hadry apod. navlhčete vodou nebo uložte v uzavíratelném vědru, popřípadě zlikvidujte bezpečně proti požáru, jinak hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek samotný není samozápalný! Dodržujte prosím naši Speciální technickou informaci č. 17!
První a kompletní údržba	Před použitím dobře protřepejte. Před použitím přípravku Classic Pflegeöl se povrch vyčistí vlhkým otřením (žádné mokré čištění). Udržovaná plocha musí být čistá a suchá, případně je zapotřebí důkladné vyčištění. (Viz bod „Důkladné čištění“). Classic Pflegeöl nanášejte v tenké a úsporné vrstvě a současně následně leštěte měkkou bílou utěrkou nebo látkou, nepouštějící vlákna. U větších ploch se osvědčilo použití jednokotoučového stroje. S nasákávající se utěrkou leštěte na nenasycené ploše, aby utěrka mohla opět vsakovat. Práce s utěrkou vede k hedvábně lesklému až hedvábně matnému povrchu. Asi po 30 minutách by se mělo provést přešetření savou utěrkou, aby se odebral přebytečný materiál, který nepronikl do dřeva. Je nutno zabránit vytvoření vrstvy! Doporučuje se během nebo po práci dobře větrat, aby se ze vzduchu v místnosti odstranila rozpouštědla, obsažená v přípravku Classic Pflegeöl. Nanášené množství přípravku Classic Pflegeöl musí být vyčištěno tak, aby rotující kotouč nestříkal. Pokud stříká, bylo jednoznačně naneseno příliš mnoho materiálu.
Důkladné čištění	Toto čištění se provádí čas od času ručně nebo strojně buďto s použitím našeho roztoku L91 Cleaner / KH nebo přípravkem Classic BioSoap. To je zapotřebí když je podlaha nevhledná a ani průběžná údržba (mezičištění) ani kompletní údržba s přípravkem Classic Pflegeöl vizuálně nevede k přijatelnému výsledku. Pokud byl před použitím Classic Pflegeöl použit jiný udržovací prostředek, jako například Aqua-Satin Polish nebo Fitpolish, je rovněž nutné důkladné čištění.
Mezičištění	Toto čištění se provádí pro odstranění lehčích, vodou rozpustných nečistot nebo jako hygienické mezičištění strojně nebo ručně s lehce navlhčeným hadrem s použitím přípravku Classic NeutralCleaner nebo Classic BioSoap.
Schnutí	Při teplotě 23° C/50 % relativní vlhkosti vzduchu: opatrně pochozí asi po 12 hodinách.
Spotřeba	V závislosti na podkladu a způsobu práce: asi 5-20 ml/m ² nebo 50-200 m ² /l, bezpodmínečně se vyhněte nadměrnému nanesení!
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 15 měsíců.
Omezení použití	Podlahy s otevřenými širokými spárami by neměly být udržovány materiálem Classic Pflegeöl, neboť dojde k nastěrkování příliš velkého množství materiálu do spár.
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: - Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)